MONITOR COLOR A 1084



Commodore

DATOS TECNICOS

El monitor de color 1084 es el apropiado para todos los Ordenadores COMMODORE, tanto para AMIGA 500/1000/2000 como para los Ordenadores Domésticos de COMMODORE C-64 y C-128.

Además es conectable a aparatos de video o, en su caso, sintonizadores de televisión. Una muy nítida representación gráfica y su sensacional reproducción de color, así como sus posibilidades universales de conexión, son las características más especiales de este monitor.

Pantalla:	14 pulgadas. Exploración: 0,42 mm. Deflexión de 90°. Anchura de banda de la señal de Video Compuesto: 4,5 MHz, 12 MHz en RGB analógico.
Conexiones:	Conector SCART (RGB lineal, audio, Video Compuesto), Crominancia, Luminancia, Audio, RGB-TTL, Conector DIN octopolar.
Mandos en el panel frontal:	Interruptor. Botones para regular brillo. Contraste. Saturación de color. Nitidez de imagen. Volumen. Conmutador para pasar de RGB-analógico a vídeo y conmutador para fósforo verde.
Mandos en panel posterior:	Ajuste de altura V, centrado V y anchura H, y conector para entrada de VCR.
Resolución:	600 líneas en el centro en posición RGB, 2000 caracteres (80×25).
Frecuencia de trama:	50/60 Hz.
Frecuencia de línea:	15.625 Hz.
Potencia sonora:	1 W.
Tensión de red:	230 V ± 15%.
Consumo:	75 W.
Dimensiones:	320×350×387 mm. (al×an×p).
Peso:	11 Kg.
Suministro:	Monitor, cable de conexión y manual multilingüe.

Commodore

COMMODORE, S.A.
Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid
Valencia, 49-53
08015 Barcelona

Documento cedido por:

David Sancho

Digitalización de:

http://www.exploracommodore.com/